

DIE REVOLUTIONÄRE KANISTER-ABFÜLLHILFE.

Für Live-Anwendungen:

[https://www.youtube.com/user/
HOVMANDIMPACT](https://www.youtube.com/user/HOVMANDIMPACT)



GMP



Mobil, wendig und
extrem platzsparend.

CE



Transportieren, Heben und Abfüllen von Kanistern mit einem einzigen Gerät. Absolut körperschonend lassen sich Kanister mit der mobilen Kanister-Abfüllhilfe handhaben. Die Kanister werden am Tragegriff mittels einer Hakenvorrichtung aufgenommen und sicher durch einen Verschluss sowie zwei tragende Arme fixiert. Dies ermöglicht das Heben und den Transport der Kanister. Eine manuell bedienbare Drehvorrichtung ermöglicht das seitliche Kippen der Kanister, um den Inhalt präzise in andere Behälter umzufüllen. Sie haben die Wahl zwischen einem Modell für Kanister mit 15 bis 25 Liter sowie einem Modell für Kanister mit 60 Liter Volumen.



KANISTERHALTERUNG KLEIN,
für Kanister mit 15 bis 25 l Volumen



KANISTERHALTERUNG GROSS,
für Kanister mit 60 l Volumen



KANISTER-ABFÜLLHILFE FÜR KANISTER MIT 15 BIS 25 LITER VOLUMEN.

Mit dem GO CANISTER wird Ergonomie für die Handhabung von kleineren Kanistern erschwinglich. Drei Lösungen in einem einzigen Gerät vereint – bei kleinem Preis und in gewohnter Hovmand Qualität. Mit dem GO CANISTER heben und transportieren Sie mühelos Kanister mit Volumen von 15 bis 25 Litern. Bringen Sie den Kanister auf die benötigte Höhe und füllen Sie dessen Inhalt bequem und präzise um.

Die kleine Kanisterhalterung ist auch für unser modular konfigurierbares Hebelift-Modell IMPACT 70 erhältlich. Hier stehen Ihnen verschiedene Fahrwerkoptionen sowie Bedienungsaussattungen zur Auswahl zur Verfügung. Für Umgebungen mit besonderen Hygieneanforderungen gibt es die kleine Kanister-Abfüllhilfe auch in Edelstahl. Diese lässt sich mit den Hebelift-Modellen IMPOX 70 und INOX 90 aus Edelstahl kombinieren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Hebelift-Modell mit Kanisterhalterung , klein	Hubsäulen-Typ	Hublast kg	Hubhöhe mm	Gesamthöhe mm	Hubgeschwindigkeit mm/sec	Spannung Akku V/Ah	Gesamtgewicht kg
GO CANISTER	n/a	30	1385	1700	125	24/7,2	26
IMPACT 70	S/L/M	30	985/1285/1685	1225/1517/1917	125	24/7,2	28/30/32*
IMPOX 70	S/L/M	30	977/1272/1672	1217/1512/1912	125	24/7,2	28/30/32*
INOX 90	S/L/M	80	956/1245/1651	1225/1520/1922	270/125	24/9	37/40/43*

*angegebenes Gewicht ohne Fahrwerk. Je nach Variante sind hier zwischen 20 und 30 kg hinzuzurechnen.

KANISTER-ABFÜLLHILFE FÜR KANISTER MIT 60 LITER VOLUMEN.




Unser Hebelift-Modell IMPACT 90 oder IMPACT 130 in Kombination mit der kippbaren Kanisterhalterung ermöglicht das mühelose Bewegen, Heben und Umfüllen von Kanistern mit 60 Liter Volumen.


Abgestimmt auf Ihre örtlichen Gegebenheiten haben Sie die Wahl aus verschiedenen Hubsäulenhöhen und Fahrwerkoptionen. Der IMPACT 130 bietet optional mit einem Schnellwechseladapter die Möglichkeit, den Kanisterkipper gegen ein anderes Hebezeug, wie z.B. eine Plattform flexibel auszutauschen.

Die große Kanisterhalterung ist auch in einer Edelstahlausführung erhältlich und mit unserem Edelstahl-Hebelift INOX 90.

FAHRWERKOPTIONEN



CENTER
Passend für Europaletten
Hinterrad mit Bremse



STANDARD
Hinterrad mit Bremse
Beinlänge: 500 mm



FLEX 1 ODER FLEX 2
Einstellbare Breite von
450-610 mm bzw. 650-810 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Hebelift-Modell mit Kanisterhalterung , groß	Hubsäulen-Typ	Hublast kg	Hubhöhe mm	Gesamthöhe mm	Hubgeschwindigkeit mm/sec	Spannung Akku V/Ah	Gesamtgewicht kg
IMPACT 90	L/M/H	80	1242/1642/2042	1520/1920/2320	270/125	24/9	37/40/42*
IMPACT 130	L/M/H/ H2/H3	80	1242/1642/2042/ 2180/2771	1520/1920/2320/ 2546/3046	125	24/9	38/40/42/ 48/51*
INOX 90	S/L/M	80	956/1245/1651	1225/1520/1922	270/125	24/9	43/46/50*

*angegebenes Gewicht ohne Fahrwerk. Je nach Variante sind hier zwischen 20 und 30 kg hinzuzurechnen.